



ELskap AS
Sentrumsgata 12
90778400
post@elskap.com
www.elskap.com

Produktblad og FDV for Jordfeilbryter B-type 2 pol og 4 pol.

Varenummer 2 polet versjon :	ESV300000	Elnummer 1600652	30mA
Varenummer 2 polet versjon:	ESV105020	Elnummer 1600649	100 mA
Varenummer 2 polet versjon:	ESV105040	Elnummer 1600650	300mA
Varenummer 4 polet versjon:	ESV300010	Elnummer 1600654	30 mA
Varenummer 4 polet versjon:	ESV105040	ELnummer 1600651	100mA
Varenummer 4 polet versjon:	ESV105050	El nummer 1600653	300 mA



Elektriske verdier :

Standard :		IEC/EN 62423 & IEC/EN 61008-1
Bølgeform:		B
Nominell Laststrøm	A	63
Antall Poler :		1P + N , 3P+N
		1P+N:230/240 V, 3P+N:
Nominell Spenning Ue:	V	400/415 V
Utløsestrøm :	A	0,03, :0,1, :0,3
Nominell Bryteevne		630 A
Lekkasjestrøm:	A	(IN=63A)
Bryteevne Kortslutning EN60898	A	10000
SCPD Sikring :	A	10000
		Mindre enn
Brytetid ved feilstrøm:	S	0,1
Nominell Frekvens:	Hz	50
Maksimal Feilspenning impuls:	V	4000
Avfallsklasse:		2

Mekaniske Verdier:	Elektrisk liv:	Utkoblinger	2000
	Mekanisk liv:	Ut/Innkoblinger	10000
	Feil indikator:		Ja
	Beskyttelsesklasse:		IP20
	Temperaturområde med snittemp mindre enn 35 grader Celsius:	Grader Celsius	-25 - 40
Installasjon:	Terminaltyper:		Leder, Gaffel, og PIN samleskinne.
	Terminalstørrelse leder:	mm2	25/35
	Terminalstørrelser for Samleskinner	mm2	10/16
	Tiltrekningsmoment:	NM	2,5
	Montasje:		35 mm Din skinne
	Tilkobling :		Fra bunn og fra topp

Fysiske mål : 2 polet versjon : 90 mm høyde, 54 mm bredde og 70 mm dybde.
4 polet versjon : 90 mm høyde, 72 mm bredde og 70 mm dybde.

FDV: Må testes regelmessig og ettertrekkes med moment hvert 5. år.

Ellers ingen krav til vedlikehold.