




Monteringsveiledning



ELSKAP AS – TKS NEK 399 – FERDIG KOBLET FOR 3FAS IT/TN 230V/400V – EL: 1700154, 1700162 (IT)
1700155, 1700163 (TN)

FDV



Elskap TKS NEK439-3, 399 2022 – Tilknytningskap Enkelt – Ral 9005 Sort og RAL 9010 Hvit.

TKS/inntaksskap for bolig.

Fysiske mål: (HxBxD) 1320X405X210mm

Kapslingsgrad: IP54

Testet og godkjent av Aplica (Det Norske Veritas) i henhold til gjeldende normer:

IEC 60068-2-1:2007

IEC 60068-2-2:2007

IEC 60068-2-14:2009

Vedlikehold: Dette produktet krever ingen spesiell form for vedlikehold.

-Vaskes eventuelt utvendig med en fuktig klut og Zalo-vann.

NB! Ikke bruk basisk vaskemiddel som kan oppløse lakkerte overflater.

NEOZED

Sikringskillebryter for D0 smeltesikringer opptil 63A.

3Polet (IT) / 4Polet 3+N (TN)

Klemme: 1,5-35mm², Tiltrekking: 2,5-3Nm

Standarder:

IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014

IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015

IEC 60269-3 Testnorm for betjening av ussakkyndige

Kapslingsgrad: IP 21

Teknisk data:

I_r= 63A, U_r (AC)= 400V, U_r(DC)= 130V, U_i(AC)= 500V, U_i (DC)= 250V, U_{imp}= 6kV

Vedlikehold: Dette produktet krever ingen spesiell form for vedlikehold.



Overspenningsvern

Pluggbart overspenningsvern

Mellomvern Type 2

Tennspenning: 385V (IT), 275V (TN)

Klemme: 35mm²(max), Tiltrekking: 2,5-3Nm

Kapslingsgrad IP 21

Teknisk data:

U_c L-N= 275/385V, U_c L-PE= 275/385V, I_n=20kA, I_n max= 40kA, U_p L-N= ≤1,3/1,8kV, U_p L-PE= ≤1,5kV

Vedlikehold: Overspenningsvernet krever normalt ingen vedlikehold, men det anbefales å sjekke vernets status jevnlig og alltid etter torden.

Vernet ettersees ved å se om indikatorene i de små 'vindue' er Grønne eller Hvite/Røde.

Grønt 'flagg': Vernet er i orden

Hvit/Rødt 'flagg': Vernet er utløst og må skiftes snarest. Kontakt din elektriker for utbedring.



Tilkoblingsklemmer

Overgangsklemme OTL al/cu 1,5-50mm²

Klemmene kommer ferdig fettet

Tiltrekking: 1,5 - 2,5mm² = 1,5Nm

4 - 10mm² = 5Nm

16 - 50mm² = 10Nm

Kapslingsgrad: IP 20

Standarder:

EN 61238-1


EN 60947-7-1

Vedlikehold: Tilkoblingsklemmene trenger ingen form for vedlikehold.





Monteringsveiledning



ELSKAP AS – TKS NEK 399 – FERDIG KOBLET FOR 3FAS IT/TN 230V/400V – EL: 1700154, 1700162 (IT)
1700155, 1700163 (TN)

NB! ALLE TILKOBLINGER MÅ ETTERTREKES ETTER TRANSPORT



NB! ALLE TILKOBLINGER MÅ ETTERTREKES ETTER TRANSPORT

