

NOPOL AS

Sentrumsgata 12

post@elskap.com

www.elskap.com



Nopol.no
AV FAGFOLK FOR FAGFOLK

Produktblad, Montasjeveiledning og FDV for Modulær Sikringsskillebryter for D02 patroner 63 A 3 og 4 pol fra NOPOL AS

Sikringsskillebryter For D02 3 Pol 63 A og 3+N:

Elektriske verdier :

Standard :	IEC60947-3 For usakkyndige
Nominell Laststrøm	63 A AC
Antall Poler :	3 / 3+N POL
Nominell Spenning Ue:	415V AC
Nominell Bryteevne:	EN60898- 10 KA, ved bruk i større tavler for sakkyndige bryteevne 100 KA
Temperaturområde:	-25 grader celsius – + 70 grader Celsius
Isoleringstestspenning :	6000V

- Flere verdier gis ut på forespørsel.
- Leveres fra fabrikk med 63 A D02 patroner ferdig montert og testet.
- Kan leveres også med 40A eller 50 A i stedet.

Mekaniske verdier for montering:

- For montering på Standard Din-skinne 35 mm.
- Tiltrekningsmoment : 2,5 NM
- Maximum Cross-section : Inngående leder, max 50 mm² CU og utgående leder max 35 mm² CU.
- Klemmene skrues med PZ2 håndtrekker.

FDV: - ingen krav til vedlikehold.