




# Monteringsveiledning

ELSKAP AS – TKS NEK 399 – FERDIG KOBLET FOR 2 ABONNEMENT – EL: 1700160 (IT 230V)  
1700161 (TN 400V)



## FDV

Elskap TKS NEK399 – Dobbelt – Ral 9005



Dobbelt TKS/inntaksskap bolig, for 2 abonnement.  
Mulighet for tilkobling av 2 stikkledninger.  
Leveres med forskjellige låser på hver dør med tilhørende nøkkler.  
Fysiske mål: (HxBxD) 1320X605X210mm  
Kapslingsgrad: IP54  
Testet og godkjent av Aplica (Det Norske Veritas) i henhold til gjeldende normer:  
IEC 60068-2-1:2007  
IEC 60068-2-2:2007  
IEC 60068-2-14:2009  
Vedlikehold: Dette produktet krever ingen spesiell form for vedlikehold.  
-Vaskes eventuelt utvendig med en fuktig klut og zalo-vann.  
NB! Ikke bruk basisk vaskemiddel som kan oppløse lakkerte overflater.

NEOZED



Sikringsskillebryter for D0 smeltesikringer opptil 63A.  
3Polet (IT) / 4Polet 3+N (TN)  
Klemme: 1,5-35mm<sup>2</sup>, Tiltrekking: 2,5-3Nm  
Standarder:  
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014  
IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015  
Kapslingsgrad: IP 21  
Teknisk data:  
I<sub>r</sub>= 63A, U<sub>r</sub> (AC)= 400V, U<sub>r</sub>(DC)= 130V, U<sub>i</sub>(AC)= 500V, U<sub>i</sub> (DC)= 250V, U<sub>imp</sub>= 6kV  
Vedlikehold: Dette produktet krever ingen spesiell form for vedlikehold.

Overspenningsvern



Pluggbart overspenningsvern  
Mellomvern Type 2  
Tennspenning: 385V (IT), 275V (TN)  
Klemme: 35mm<sup>2</sup>(max), Tiltrekking: 2,5-3Nm  
Kapslingsgrad IP 21  
Teknisk data:  
U<sub>c</sub> L-N= 275/385V, U<sub>c</sub> L-PE= 275/385V, I<sub>n</sub>=20kA, I<sub>n</sub> max= 40kA, U<sub>p</sub> L-N= ≤1,3/1,8kV, U<sub>p</sub> L-PE= ≤1,5kV  
Vedlikehold: Overspenningsvernet krever normalt ingen vedlikehold, men det anbefales å sjekke vernets status jevnlig og alltid etter torden.  
Vernet ettersees ved å se om indikatorene i de små 'vindue'ne er Grønne eller Hvite/Røde.  
Grønt 'flagg': Vernet er i orden  
Hvit/Rødt 'flagg': Vernet er utløst og må skiftes snarest. Kontakt din elektriker for utbedring.

Tilkoblingsklemmer




Overgansklemme OTL al/cu 1,5-50mm<sup>2</sup>  
Klemmene kommer ferdig fettet  
Tiltrekking: 1,5 - 2,5mm<sup>2</sup> = 1,5Nm  
4 - 10mm<sup>2</sup> = 5Nm  
16 - 50mm<sup>2</sup> = 10Nm  
Kapslingsgrad: IP 20  
Standarder:  
EN 61238-1  
EN 60947-7-1  
Vedlikehold: Tilkoblingsklemmene trenger ingen form for vedlikehold.

**NB! ALLE TILKOBLINGER MÅ ETTERTREKKES ETTER TRANSPORT**





# Monteringsveiledning



ELSKAP AS – TKS NEK 399 – FERDIG KOBLET FOR 2 ABONNEMENT – EL: 1700160 (IT 230V)  
1700161 (TN 400V)



**NB! ALLE TILKOBLINGER MÅ ETTERTREKES ETTER TRANSPORT**

